

Guide d'entretien et de nettoyage

PRODUITS PERMABLOK^{3®} ET PERMAGUARD[®]

La majeure partie des produits Spradling[®] Europe sont protégés par PERMABLOK^{3®} ou PERMAGUARD[®], deux des systèmes les plus efficaces pour lutter contre les germes, les taches et l'abrasion. Deux barrières imperméables pour protéger vos équipements. Pour un entretien et un nettoyage optimal, veuillez lire les instructions et recommandations suivantes.

Utilisation de désinfectants:



Les informations publiées dans ces guides d'entretien font référence aux performances des produits Spradling[®] Europe. Des tests spécifiques ont été menés en laboratoire. Les résultats peuvent varier en conditions réelles.

- Aniosurf ND Premium (0,5% dilution)
- Antifect (in 0,5 % dilution)
- Asepticare TB + II
- Caviwipes XL Packed
- Cleansept Wipes
- Clorox Healthcare Bleach Germicidal Wipes
- Coverage Plus Germicidal Wipes
- Desomed rapid
- FD 366
- Hydrogen Peroxide Cleaner
- Disinfectant Wipes
- Instrunet Anionsurf
- Lysol Foaming Disinfectant Cleaner
- Microzid
- Oxivir TB Wipes
- Oxycide Diluted –3oz/gl in water
- PDI Sani-cloth bleach wipes
- Sanicloth AF 3
- Sodium Hypochlorite. Disinfectant Bletach cleaner. Dilution: 1:10 mix of bleach and water.
- Surfianos Premium (in 0,25% dilution)
- Surfa'Safe Premium (in 0,25% dilution)
- Super Sani-cloth
- Virex II 256 (1:256 Dilution)
- Virox 5 Rtu
- Wet wipe
- Wex Cide 128 (1:128 dilution)

Spradling[®] Europe n'est pas sponsorisé, affilié ou approuvé par les propriétaires des marques nommées ci-dessus. Par ailleurs, l'utilisation par Spradling[®] Europe de toute marque tierce ne constitue pas une approbation par Spradling[®] Europe de ces tiers.

Rincer la zone avec de l'eau propre, puis sécher avec un chiffon propre et lisse après avoir utilisé des désinfectants et des nettoyeurs.

Nettoyage après désinfection



Le tissu enduit doit être nettoyé régulièrement afin de conserver son apparence et d'éviter l'accumulation de saleté et de contaminants. Toute tache, déversement ou salissure doit être nettoyé immédiatement pour éviter qu'elle ne devienne permanente. Utilisez un mélange d'eau et de savon liquide (pH neutre) ou encore nos produits de nettoyage approuvés pour les tissus enduits, afin d'éliminer les taches de la surface du matériau. Retirez le surplus uniquement avec un chiffon blanc humide. Les laques, les nettoyeurs puissants, les détergents, les solutions à base de xylène, l'acétone ou la cétone (MEK) causent des dommages immédiats et contribuent à la détérioration du matériau. L'utilisation de ces nettoyeurs sont de la responsabilité du propriétaire.

Les informations publiées dans ces guides d'entretien font référence aux performances des produits Spradling[®] Europe. Des tests spécifiques ont été menés en laboratoire. Les résultats peuvent varier en conditions réelles. Ces informations ne sont pas une garantie et ne dégagent pas l'utilisateur de la responsabilité de l'utilisation correcte et sûre du produit et de tous les agents de nettoyage. L'utilisation de certains agents peut nuire à l'apparence de la surface et à la durée de vie des tissus enduits. Pour favoriser la longévité du produit, il est recommandé d'utiliser régulièrement le protocole de nettoyage et d'entretien Spradling[®] Europe. Spradling[®] Europe, ses agents et ses ayants droit n'assument aucune responsabilité résultant de l'utilisation de tels agents de nettoyage sur le tissu enduit. L'inclusion dans ce document n'implique pas « apte à l'emploi ». Les clients doivent d'abord déterminer si les produits conviennent à une utilisation sur leurs surfaces. Spradling[®] Europe ne peut être tenu responsable du non-respect du protocole de nettoyage approprié ou de l'utilisation de nettoyeurs inappropriés qui pourraient endommager la surface ou en modifier la couleur. Certains colorants pour vêtements et accessoires (comme ceux utilisés sur les jeans en denim) peuvent migrer vers des couleurs plus claires. Ce phénomène s'accroît par l'humidité et la température. Il est irréversible. Spradling[®] Europe n'assume aucune responsabilité pour le transfert de colorant causé par des contaminants externes et les éventuelles taches permanentes causées par ce phénomène.

Nettoyage quotidien

1. Nettoyez toute la surface à l'aide d'un mélange d'eau et de savon liquide au pH neutre 1:1. N'utilisez pas de savon ou de solutions de nettoyage contenant de l'alcool, des cétones, du xylène, des acétates ou des solvants (minéraux / White Spirit).
2. Enlevez complètement l'excédent de nettoyant avec un chiffon blanc, propre et humide.
3. Séchez la surface.

Méthodes de nettoyage pour l'élimination des taches les plus tenaces

- Café, jus, vin rouge, sauces, chocolat, graisse, crayon et lotion solaire: Retirez le liquide déversé avec un chiffon humide. Nettoyez avec un mélange d'eau et de savon liquide au pH neutre 1:1. Rincez à l'eau claire et séchez.
- Maquillage: Utilisez une application directe de savon au pH neutre. Essuyez avec un chiffon blanc propre ou une brosse douce. Rincez à l'eau claire et séchez.
- Sang, urine, fèces et toute autre tâche tenace: utilisez un mélange d'eau et d'alcool isopropylique 1:10. Rincez abondamment à l'eau claire et séchez.

Remarques: Pour le nettoyage, utilisez un chiffon en coton blanc doux imbibé de l'agent de nettoyage recommandé et frottez la tache en cercles 10 fois. Séchez avec un autre chiffon en coton blanc doux et vérifiez les résultats. N'utilisez pas de brosses à poils d'acier, de tampons à récurer abrasifs ou en métal. Ils endommageraient définitivement le tissu. Les méthodes 2 et 3 sont recommandées pour le nettoyage ponctuel et non régulier!

Après le nettoyage, rincez la zone avec de l'eau propre, puis séchez avec un chiffon propre et sans peluches. Si le produit chimique n'est pas éliminé, les résidus entraîneront une décoloration de la surface du tissu enduit qui se manifestera plus tôt dans le cycle de vie du produit.

Ressources:

- [Cliquez ici pour découvrir nos tissus enduits PERMABLOK^{3®}](#)
- [Cliquez ici pour découvrir nos tissus enduits PERMAGUARD[®]](#)

Tous les autres produits:

Pour les produits autres que PERMABLOK^{3®} & PERMAGUARD[®], suivez les mêmes étapes de Nettoyage ci-dessus en évitant l'utilisation d'alcool isopropylique (comme mentionné à l'étape 3).



ALLEMAGNE:

Tél: +49 (0)4131 7098 4000
Fax: +49 (0)4131 7098 4010

✉ info.de@spradling.group

ESPAGNE:

Tél: +34 938 655 719
Fax: +34 938 627 960

✉ info.es@spradling.group

ROYAUME UNI:

Tél: +44 (0)1235 812 329
Fax: +44 (0)1235 815 051

✉ info.uk@spradling.group

www.spradling.eu